

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Виталий Снитюк, Павел Кучер

Аннотация: В статье рассмотрена технология решения задачи комплектования аварийно-спасательной техники с использованием многокритериальной оптимизации, последовательного анализа вариантов и эволюционного моделирования. Разработаны модели, служащие информационно-аналитическим базисом формирования интегрального критерия.

Ключевые слова: эволюционное моделирование, целевая функция, аварийно-спасательная техника.

ACM Classification Keywords I.2 Artificial Intelligence, H.4 Information Systems Applications, J.6 Computer-aided Engineering.

Conference: The paper is selected from XIVth International Conference "Knowledge-Dialogue-Solution" KDS 2008, Varna, Bulgaria, June-July 2008

Описание проблемной области

Актуальность задачи комплектации аварийно-спасательной техники (КАСТ) определяется динамикой роста ситуаций, в которых необходимым является ее использование, а также увеличением техногенной нагруженности окружающей среды. На практике решение задачи КАСТ принимается ответственным лицом, исходя из собственного опыта, следствием чего при выполнении аварийно-спасательных работ зачастую является отсутствие необходимого инструментария вообще, или невозможность выполнения задания в полном объеме.

Задача КАСТ является логическим продолжением ряда задач, рассматривающихся ранее на конференциях KDS-2006 и KDS-2007, и решаемых с использованием технологий Soft Computing, в частности, это определение кратчайшего маршрута следования пожарного расчета к месту пожара с оптимизированным пространством поиска [Snytyuk, 2007], пути и времени распространения огня к особо опасному объекту [Снитюк, 2007].

Современное состояние в рассматриваемой области характеризуется значительно расширенным ассортиментом противопожарной и спасательной продукции, снятием ограничений на импорт зарубежных образцов, но существованием определенного дефицита финансовых ресурсов. Нельзя также не обратить внимание на необходимость обеспечения широкой функциональности и максимальной мощности оборудования.

Очевидно, что задача КАСТ имеет много общего с известной задачей упаковки в контейнеры [Lodi, 2002]. Задача упаковки в контейнеры заключается в размещении объектов предопределенной формы таким образом, чтобы число использованных контейнеров было наименьшим или объем объектов был наибольшим. В задаче КАСТ целевая функция задачи об упаковке преобразовывается в ограничения на габаритные размеры элементов. Целевыми функциями являются функциональность, мощность, стоимость, другие характеристики элементов АСТ. Поэтому первоочередной задачей является формирование интегрального критерия и представление потенциальных решений задачи. Аспекты ее решения предложены ниже.

Постановка задачи

Пусть множество $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ представляет ассортимент аварийно-спасательной техники. Каждый элемент множества X принадлежит к одному из классов множества $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$, где $k \ll n$. Предположим, что в комплект должно входить оборудование из каждого из $\{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ классов, $m < k$, т.е. $\{X_{i_1}^1, X_{i_2}^1, \dots, X_{i_j}^1\} \subset C_1, \dots, \{X_{i_1}^m, X_{i_2}^m, \dots, X_{i_m}^m\} \subset C_m$. Каждому элементу множества X поставим в соответствие совокупность значений:

$$X_q \rightarrow \langle F_q, F_{2q}, F_{3q}, a_q, b_q, c_q \rangle, \quad (1)$$

где F_q – значение функциональности q -го элемента; F_{2q} – значение его производительности (мощности); F_{3q} – цена элемента; a_q, b_q, c_q – его габаритные размеры, $q = \overline{1, n}$.

Сделаем упрощающие замечания. Пусть все элементы имеют форму прямоугольного параллелепипеда и они должны быть размещены в прямоугольном контейнере. Кроме того, в контейнере должны быть по одному элементу из каждого класса.

Задача КАСТ сводится к задаче многокритериальной оптимизации:

$$F_1(x) \rightarrow \max, F_2(x) \rightarrow \max, F_3(x) \rightarrow \min, \quad (2)$$

где $x = (x_{i_1}^1, x_{i_2}^2, \dots, x_{i_m}^m), x_{i_j}^j \in C_j$ при ограничениях:

$$F_1(x_{i_j}^j) \geq F_{1\min}^j, F_2(x_{i_j}^j) \geq F_{2\min}^j, F_3(x_{i_j}^j) \leq F_{3\max}^j, F_i(\cdot) > 0, i = \overline{1, 3}, \quad (3)$$

$$0 < a_q(x_{i_j}^j) < \max\{a, b, c\}, 0 < b_q(x_{i_j}^j) < \max\{a, b, c\}, 0 < c_q(x_{i_j}^j) < \max\{a, b, c\}, \quad (4)$$

где $a_q(x_{i_j}^j), b_q(x_{i_j}^j), c_q(x_{i_j}^j)$ – габаритные размеры элемента АСТ, a, b, c – габаритные размеры контейнера.

Задача (2)-(4) может быть сведена к задаче дискретного сепарабельного программирования [Волкович, 1993]:

$$\text{найти } \max F(x) = \sum_{i=1}^N F_i(x_i),$$

при ограничениях:

$$g_p(x) = \sum_{i=1}^N g_p(x_i) \leq g_p^*, \quad p = \overline{1, q},$$

$$g_p(x) = \sum_{i=1}^N g_p(x_i) \geq g_p^*, \quad p = \overline{q+1, Q},$$

где $F_i(x_i), g_p(x_i)$ – функции дискретного аргумента, заданные таблично.

Известно, что задачи такого рода относят к NP-полным. Но, очевидно, что в постановке (2)-(4) могут быть сделаны предположения, упрощающие процесс ее решения. Нам представляется рациональным использовать идеи решения задач многокритериальной оптимизации [Черноруцкий, 2005], [Волошин, 2006], метода последовательного анализа вариантов [Михалевич, 1982; Волкович, 1993] и эволюционного моделирования [Михалевич, 1996].

Информационно-аналитические модели

В основе эффективного решения задачи (2)-(4) лежат такие предпосылки:

1. Формирование комплекса моделей, которые позволят осуществить идентификацию критериальных функций.
2. Разработка интегрального критерия, получение значений которого позволит установить предпочтения на множестве вариантов.

Рассмотрим задачу формирования комплекса моделей, которые составляют информационно-аналитический базис исследования. Известно, что при создании сложных систем традиционно [Тимченко, 1991] используют модели строения, функционирования и развития.

В нашем случае модель строения имеет вид:

$$M_s = \langle X_1, X_2, \dots, X_n \rangle, \quad (5)$$

где n – количество элементов АСТ. Модель строения является базисом, который предназначен для формирования множества элементов и структуры при комплектовании АСТ.

Модель функционирования

$$M_f = \langle G_1, G_2, \dots, G_n \rangle, \quad (6)$$

где $G_i, i = \overline{1, n}$, – преобразование, которое реализуется i -м элементом, причем $Y_i = G_i(I_i, R_i, P_i), Y_i$ – некоторая характеристика, которая определяется преобразованием G_i и указывающая на его результат, I_i – априорная информация о типах аварийных ситуаций, их масштабах и возможных последствиях, R_i – материальные и энергетические ресурсы, необходимые для функционирования элемента X_i и получения значения Y_i , P_i – особенности процесса преобразования $\langle I_i, R_i \rangle \rightarrow Y_i, i = \overline{1, n}$.

Третью модель – модель развития представим, используя принадлежность элементов классам

$$M_d = \langle (X_{i_1}^1, X_{i_2}^1, \dots, X_{i_n}^1), \dots, (X_{i_1}^m, X_{i_2}^m, \dots, X_{i_m}^m) \rangle \quad (7)$$

где m – количество классов элементов АСТ, выполняющих подобные функции. В пределах каждой совокупности элементы могут быть упорядочены по уровню функциональности, мощности и по стоимости. Возможны также варианты упорядочения по значению габаритов.

Предложенные модели образуют базис для формирования критериев, которые будут использованы при принятии решений по выбору оптимального варианта комплектации АСТ в условиях ресурсного дефицита.

Особенности построения интегральной целевой функции

Задача комплектования АСТ имеет особенности, к которым относятся многокритериальность, разноразмерность значений критериальных функций, слабоструктурированность. Рассмотрим аспекты формирования интегрального критерия (целевой функции), исходя из известных методов решения задач многокритериальной оптимизации [Паричев, 2003]. Заметим, что функции (2) могут задаваться таблично, так и иметь вид аналитических зависимостей.

1. Метод главного критерия. Предположим, что главным критерием является стоимость элемента АСТ. Тогда задача (2)-(4) преобразуется к такому виду:

$$F_3(x) \rightarrow \min, x = (x_{i_1}^1, x_{i_2}^2, \dots, x_{i_m}^m), x_{i_j}^m \in C_j, \quad (8)$$

$$x \in D, D = \{x / F_{i\min} < F_i(x), i = \overline{1,2}\} \quad (9)$$

и выполнено (4). В задаче (8)-(9) $F_{j\min}, j = \overline{1,2}$, – минимально возможное значение i -го критерия. Таким образом, получаем задачу однокритериальной оптимизации. Ее решение в случае известных значений F_1, F_2, F_3 для всех элементов сводится к поиску

$$x_1^* = \max_{x \in D} F_3(x), \quad (10)$$

где D – область, в которой выполняются ограничения (3) и (4). Если $x_1^* \in D$, то решение найдено, если нет – ищем

$$x_2^* = \max_{\substack{x \in D \\ x \neq x_1^*}} F_3(x) \text{ и т. д.} \quad (11)$$

Если $\exists x_i^* : x_i^* = \max_{x \in D} F_3(x), x_i^* \in D$, то задача имеет решение, в противном случае – решения нет.

2. Метод линейной свертки. Необходимыми условиями реализации метода являются:

- нормализация значений критериальных функций;
- определение весовых коэффициентов критериев.

Тогда интегральный критерий будет таким:

$$F(x) = \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x) - \alpha_3 F_3(x) \rightarrow \max, \quad (12)$$

где $\alpha_i > 0, i = \overline{1,3}, \sum_{i=1}^3 \alpha_i = 1$. Если известны значения критериальных функций и интегрального критерия на множестве контрольных точек (элементах АСТ), то коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ могут быть рассчитаны, например, по методу наименьших квадратов. Однако, это не всегда возможно, тем более, что скорее всего в массиве начальных данных будет иметь место мультиколлинеарность факторов и результат будет смещенным. В других случаях необходимо использовать техники обработки экспертных оценок.

3. Метод идеальной точки. Идеальной называется такая точка (x_1^*, x_2^*, x_3^*) , что $x_i^* = \max_{x \in D} F_i(x), i = \overline{1,3}$. Решив задачи однокритериальной оптимизации, идеальная точка будет найдена. Тогда дальнейшее решение заключается в поиске такой точки:

$$x^* = \text{Argmin}_{x \in D} \left(\sum_{i=1}^3 (F_i(x) - x_i^*)^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (13)$$

Значения критериальных функций должны быть нормированы и если критериальные функции имеют весовые коэффициенты, то задачу (13) перепишем в виде:

$$x^* = \text{Argmin}_{x \in D} \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i (F_i(x) - x_i^*)^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (14)$$

где $\alpha_i > 0, i = \overline{1,3}, \sum_{i=1}^3 \alpha_i = 1$.

Существуют и другие методы решения задач многокритериальной оптимизации, такие как выбор по количеству доминирующих критериев, метод последовательных уступок, последовательного ввода ограничений и т.д., но все они требуют привлечения дополнительной информации, которой может и не быть. Потому для решения нашей задачи мы остановились на вышеприведенных трех методах.

Предварительные шаги, сокращающие количество вариантов решения задачи

1. Удаление возможных вариантов решения задачи, которые строго доминируются хотя бы одним из других вариантов. Заметим, что такая операция может быть выполнена в начале реализации поиска решения задачи, если мощность множества вариантов сравнительно небольшая. Если это не так, то проверка на доминирование осуществляется в процессе решения задачи для каждого элемента отдельно.
2. Необходимо осуществить предварительную проверку, не существует ли такого элемента АСТ, что

$$(a_q > \max\{a, b, c\}) \vee (b_q > \max\{a, b, c\}) \vee (c_q > \max\{a, b, c\}); \quad (15)$$

не существует ли такого набора элементов АСТ, что

$$\left(\sum_{q=1}^3 a_q > \max\{a, b, c\}\right) \vee \left(\sum_{q=1}^3 b_q > \max\{a, b, c\}\right) \vee \left(\sum_{q=1}^3 c_q > \max\{a, b, c\}\right). \quad (16)$$

Если элементы или наборы элементов удовлетворяющие (15) или (16), соответственно, существуют, то их необходимо удалить а priori, или в процессе решения задачи. Аналогично, используя схему последовательного анализа вариантов, удаляем варианты, общая функциональность или мощность которых меньше минимально возможной, а также те, стоимость которых превышает допустимую величину.

Основные направления решения задачи

Поскольку необходимо найти оптимум функции, заданной таблично, при указанных ограничениях, и о свойствах которой ничего не известно, то нам представляется рациональным применение эволюционного моделирования. Выбор метода эволюционного моделирования является прерогативой исследователя.

Предположим, что мы используем генетический алгоритм [Holland, 1994]. Известно, что его реализацию сопровождают две проблемы: формирование целевой функции и представление потенциальных решений в виде бинарных хромосом. В нашей задаче целевая функция уже получена. Для формирования хромосом-решений предложим такой подход. Поскольку решение является набором из m элементов, то и длина хромосомы будет m . Каждая ее позиция отвечает одному элементу АСТ. Все элементы хромосомы принадлежат одному классу.

Каждый элемент имеет 3 фрагмента. Первый соответствует значению функциональности, второй – мощности, а третий – стоимости. Таким образом, хромосома-решение будет иметь $3m$ фрагментов. На начальном этапе все значения характеристик элементов были нормированы, их значения находятся в отрезке $[0,1]$. Далее применяются все известные процедуры генетического алгоритма. Заметим, что полученное решение может не соответствовать ни одному потенциальному варианту. Тогда необходимо найти ближайшее к нему решение по критерию минимума среднеквадратического расстояния. Применение генетического алгоритма предпочтительно в том случае, когда известны значения частных критериальных функций. Для решения задачи также рациональным является применение эволюционных стратегий [Rechenberg, 1994].

Заключение

Рассмотренная задача комплектования аварийно-спасательной техники является сложной многокритериальной задачей. Ее сложность зависит от качества элементов АСТ и носителей, на которые они будут установлены. Новые образцы техники, их эволюция указывают на необходимость поиска оптимального решения задачи КАСТ. Технология, которая предлагается в статье, базируется на элементах трех составляющих: многокритериальной оптимизации, последовательного анализа вариантов,

эволюционного моделирования и объединяет в себе их преимущества. Перспективным является композиционное использование эволюционного моделирования и последовательного анализа вариантов. Определение порядка такого использования, оптимизация параметров, исследование точности составляет самостоятельную актуальную научную задачу. В настоящее время проводятся эксперименты по разработке быстродействующих алгоритмов на основе предложенного подхода. Кроме того, поскольку большинство элементов АСТ имеют многоцелевое назначение, различные аварийно-спасательные задачи с их помощью могут решаться с разной эффективностью то задача комплектования с учетом этого фактора требует применения методов теории нечетких множеств.

Литература

- [Snytyuk, 2007] Snytyuk V., Dghulay O. Evolutionary technique of shorter route determination of fire brigade following to fire place with the optimized space of search // information Technologies and Knowledge. – 2007. – Vol. 1. – № 4. P. 325-332.
- [Снитюк, 2007] Снитюк В., Биченко А. Эволюционное моделирование процесса распространения пожара // Bulgaria, Varna. Proc. XIII-th Int. Conf. Knowledge-dialogue-Solution”, 2007 (June). P. 247-254.
- [Lodi, 2002] Lodi A., Martello S., Vigo D. Recent advances on two-dimensional bin packing problems. Discrete Appl. Math., 2002. – Vol. 123. P. 379-396.
- [Черноруцкий, 2005] Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. – Санкт-Петербург: BHV, 2005. 416с.
- [Волошин, 2006] Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теория принятия решений. – Киев: Киевский университет, 2006. 304с.
- [Волкович, 1993] Модели и методы оптимизации надежности сложных систем // Волкович В.Л., Волошин О.Ф.– Киев: Наукова думка, 1993. 312с.
- [Михалевич, 1982] Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. – М.: Наука, 1982. 286с.
- [Michalewicz, 1996] Michalewicz Z. Genetic Algorithms+Data Structures=Evolution Programs. – Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New-York, 1996. 387p.
- [Тимченко, 1991] Тимченко А.А., Родионов А.А. Основы информатики системного проектирования объектов новой техники. – Киев, Наукова думка, 1991. 231с.
- [Ларичев, 2003] Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. – Москва, Логос, 2003.
- [Holland, 1994] Holland J.H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control and artificial intelligence. – London: Bradford book edition, 1994. 211 p.
- [Rechenberg, 1994] Rechenberg I. Evolutionsstrategie “94”. – Stuttgart-Bad GannStatt: Frommann Halzboog. 1994. 434p.

Информация об авторах

Виталий Снитюк – зав. кафедрой информационных технологий проектирования, Черкасский государственный технологический университет, 18030, бульвар Шевченко 460, Черкассы, Украина; e-mail: svit@artint.com.ua

Павел Кучер – преподаватель, Академия пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, 18000, ул. Оноприенко, 8, Черкассы, Украина; e-mail: kucherpp@ukr.net